

## Trunk Solutions UG

Neudorferstraße 9b  
63916 Amorbach

[trunksolutionsug@gmail.com](mailto:trunksolutionsug@gmail.com)

Tel. +49 9373/ 200 27 09 / Mobil +49 160 171 29 46

### Brandschutzkoffer LED Panelle Raster 625x625 bzw. 600x600 mm, Stärke der Panelle ≤ 25 mm

	Herkömmliche Modelle	Trunk Solutions Brandschutzabdeckung
		Vereinfachte Auflage auf die LED Rasterleuchte
<b>Gewicht Koffer</b>	5,7 kg	1,0 kg
<b>Größe</b>	ca. 615 x 615 x 21 mm bzw. 590 x 590 x 21 mm	619 x 619 x 30 mm bzw. 594 x 594 x 30 mm
<b>Preis</b>		
<b>Verarbeitungszeit</b>	ca. 30 min	ca. 5 min
<b>Verarbeitung/ Verklebung</b>	Brandschutzkoffer Verklebung untereinander und zusätzlich auf den Mineralplatten	Keine Verklebung, einfaches Einlegen in das Rastersystem
<b>Vorschaltgerät (Trafo)</b>	Befestigung des Trafo an den Bindern bzw. am Bauteil mit für den Brandschutz geprüften Befestigungen	Einfaches Auflegen auf der Brandschutzabdeckung

### Brandschutzkoffer Downlight:

	Herkömmliche Modelle	Trunk Solutions Brandschutzkoffer
<b>Gewicht Koffer</b>	2,1 kg	1,0 kg
<b>Größe</b>	ca. 312 x 312 x 21 mm	312,5 x 312,5 x 30 mm
<b>Preis</b>		
<b>Verarbeitungszeit</b>	ca. 25 min	ca. 10 min
<b>Verarbeitung/ Verklebung</b>	Brandschutzkoffer Verklebung untereinander und zusätzlich auf den Mineralplatten	Untereinander und <b>nicht</b> auf die Deckenplatte
<b>Vorschaltgerät (Trafo)</b>	Befestigung des Trafo an den Bindern bzw. am Bauteil mit für den Brandschutz geprüften Befestigungen	Trafo auf dem Koffer aufliegend bzw. auf den Montageschienen
<b>Montagerahmen Verstellbereich</b>	von 30 bis 240 mm	von 10 bis 300 mm
<b>Montagerahmen</b>	Aufwendiger Zusammenbau  Zeitaufwand ca. 5 Min	Einfaches Aufbringen, kein Zusammenbau notwendig, d.h. auflegen und eindrücken oder kleben

Brandschutzkoffer Downlight **inklusive** Montageschienen:

Bei den herkömmlichen Brandschutzkoffern kommt der Preis der Montagerahmen noch dazu.

## Trunk Solutions UG

Neudorferstraße 9b  
63916 Amorbach

[trunksolutionsug@gmail.com](mailto:trunksolutionsug@gmail.com)

Tel. +49 9373/ 200 27 09 / Mobil +49 160 171 29 46

### Brandschutzkoffer Klimagerät Trunk Solutions UG

Klimageräte	Herkömmliche Modelle	Trunk Solutions Brandschutzkoffer,
	Anfertigung aus Mineralplatten Aufwendige Verarbeitung: Zuschnitt der Umhausung vor Ort aus Großformat Platten 21 mm notwendig	Einfache Umkoffierung Größtenteils vorgefertigt
Verarbeitung	Zuschnitt vor Ort. Bei Einschnitte für Kühlleitungen usw. sind diese mit einer Stoßüberdeckung, d.h. durch ein zweites Aufbringen und Verkleben einer Mineralplatten auszuführen	Vorfertigung der Brandschutzabdeckung möglich (hierfür müssen die Maße der Klimageräte bekannt sein). Bei Einschnitte für Kühlleitungen usw. sind nur die Einschnitte mit Brandschutzkleber untereinander zu verbinden

Preis richtet sich nach der Abmessung der Klimageräte

ca. Euro/Stück

### LED Beleuchtungen Notlicht, Bewegungsmelder usw., Ausschnittdurchmesser in den Mineralplatten $\varnothing \leq 75$ mm und einem Gewicht $\leq 65$ g (625x625 mm bzw. 600x600 mm)

	Herkömmliche Modelle	Trunk Solutions Brandschutzabdeckung
		Vereinfachte Auflage auf die LED Rasterleuchte
Gewicht Koffer	2,0 kg	1,0 kg
Größe	Abmessung 312,5 x 312,5 x 21 mm für Rasten 625 x 625 mm bzw. 600 x 600 mm	619 x 619 x 30 mm bzw. 594 x 594 x 30 mm
Preis		
Verarbeitungszeit	ca. 25 min	ca. 5 min
Verarbeitung/ Verklebung	Brandschutzkoffer Verklebung untereinander und zusätzlich auf den Mineralplatten	Keine Verklebung, einfaches Einlegen in das Rastersystem <b><math>\leq 65</math> g keine Montageschiene nötig</b> über $\geq 65$ g – 1600 g mit Montageschienen (diese ist nicht im Preis enthalten).
Montagerahmen Verstellbereich	von 30 bis 240 mm	von 10 bis 300 mm
Montagerahmen	Aufwendiger Zusammenbau Zeitaufwand ca. 5 Min	Einfaches Aufbringen, kein Zusammenbau notwendig, d.h. auflegen und eindrücken oder kleben
Wartung	Erschwerte Wartung, da der Koffer mit der Mineralplatte verklebt werden muss.	Einfache Wartung, da die Brandschutzabdeckung nur auf die Mineralplatte aufgelegt werden.